

PRODUKTGUIDE

Rengjøringsmidler

Auto - Transport

Miljøtilpassede produkter for et enklere renhold og vedlikehold



Auto - Transport



AUTOSHAMPO NORMAL

Lavtskummende shampo for normalt til hardt smusset kjøretøy og anleggsmaskiner i høytrykk- og børstevaskemaskiner samt manuelt. Tar effektivt bort trafikkmuss, veistøv, salt etc.

62548702	5 liter
62548703	25 liter
62548704	200 liter
62548705	1000 liter



AUTOSHAMPO SUPER

Lavtskummende shampo beregnet til hardt smussede kjøretøy og entreprenørmaskiner. Spesielt velegnet til vintersmuss. Brukes i høytrykksvaskere og børstevaskemaskiner samt til manuell rengjøring.

62548802	5 liter
62548803	25 liter
62548804	200 liter
62548805	1000 liter



AUTO COMBI

Høyeffektivt kombinert avfetningsmiddel og shampo for rengjøring av lastbiler, tunge kjøretøy samt entreprenørmaskiner. Brukes til høytrykksvask, i børstevaskemaskiner samt til manuell rengjøring. Produktet er utviklet som avfetningsmiddel, samt shampo.

62548902	5 liter
62548903	25 liter
62548904	200 liter
62548904	1000 liter



GLANSSHAMPO

Alkalisk bilshampo med glanseffekt. Den utblandede løsningen påføres kjøretøyet nedenfra og opp med høytrykk eller lavtrykkssprøyte. La midlet virke i 2-5 min. Spyl deretter nedenfra og opp. Avslutt med skylning ovenfra og ned.

62542902	5 liter
62542903	25 liter
62542904	200 liter



BØRSTEVASKEMASKINER

De aller fleste av våre rengjøringsmidler egner seg for bruk i alle typer børstevaskemaskiner. Følg anvisningen til leverandøren av maskinen samt doseringsanvisningen på emballasjen og du er garantert et godt vaskeresultat.

I kalde perioder og under vinterhalvåret kan det være behov for å bruke rengjøringsmidler med høyere oppløsningssevne på asfalt, olje, veisalt og fett. Spesielt asfalt kan være vanskelig å løs opp ved lave temperaturer. Her er Auto Combi et utmerket produkt i børstevaskemaskinen.

Autosolve NA og Avfetting Aromatfri er to utmerkede produkter, som lett løser asfalt og tjærestoffer. Legges på konsentrert og på tørt underlag, la avfettingen få virke i noen minutter, spyl av med varmt vann og gjenta prosessen om nødvendig.



Høytrykksvasker

Våre rengjøringsmidler egner seg også for rengjøring med høytrykksvaskere. Best effekt oppnås ved bruk av høytrykksvasker med høyt vanntrykk og mye vann. I kalde perioder kan det være en fordel å bruke en varmvannsvasker.

Pålegging av rengjøringsmiddel gjøres nedenfra og opp. La om mulig rengjøringsmidlet få så lang virketid som mulig, dette forbedrer vaskeresultatet. Avskylning gjøres ovenfra og ned.

Vær oppmerksom på solvarme biler og varme motorpanser. La aldri bilrengjøringsmidler få tørke på overflaten, ettersom det kan oppstå matte flekker i lakken. Er overflaten svært varm bør den kjøles ned med kaldt vann for å unngå inntørking.

Ved vanskelige asfalt og tjæreflekker kan det være en fordel å bruke en avfetting for eks. Auto Combi, Avfetting Aromatfri eller Autosolve NA.

Ved behov for HMS datablader, etiketter og verneblad, gå inn på:
<http://www.econline.no/>

Auto - Transport



AUTOSOLVE NA

Effektiv kaldavfettingsmiddel for effektiv fjerning av olje, fett, asfalt, og rustbeskyttelsesmiddel på kjøretøy, motorer og industriutstyr. Påfør i konsentrat og la det virke 2-10 min. Arbeid nedenfra og opp. Ettervask med Autoshampo Normal. Produktet er selvseparende i henhold til IVL-test.

62545202	5 liter
62545203	25 liter
62545204	200 liter



AVFETTING AROMATFRI

Kaldavfettingsmiddel for fjerning av olje, fett, asfalt, og rustbeskyttelsesmiddel på kjøretøy, motorer og industriutstyr. Påfør i konsentrat og la det virke 2-10 min. Arbeid nedenfra og opp. Ettervask med Autoshampo Normal. Produktet er selvseparende i henhold til IVL-test.

62545202	5 liter
62545203	25 liter
62545204	200 liter



PROFFS COMBI

Høykonsentrert lavtskummende allrengjøringsmiddel for maskinell og manuell rengjøring. Kan brukes på alle vaskbare flater. Effektiv til rengjøring av innvendige detaljer i kjøretøy. Også velegnet i rensemaskiner til rengjøring av stoffseter o.l. Svakt parfymert.

62568901	1 liter
62568902	5 liter
62568904	200 liter



SPECTRA

Effektivt rengjøringsmiddel for vinduer, glass og speil. Produktet er ferdig til bruk.

62562610	500 ml spray
62562602	5 liter



Rensemaskin MX 103

Effektiv rensemaskin beregnet til rengjøring av møbler, bil- og busseter og lignende. Leveres komplett med møbelmunnstykke

600171031	MX 103 m/møbelmunnstykke
-----------	--------------------------



Vann-og støvsuger GWD 335

Effektiv og rimelig vann og støvsuger beregnet for tøffe områder. Suger like godt støv, sand som vann. Levers kompl med slange og munnstykker.

905 8301 010	GWD 335
--------------	---------



AVFETTING

Avfetting av kjøretøy kan i perioder være helt nødvendig for å få fjernet fastsittende smuss som veisalt og asfaltstoffer. Avfetting bør alltid gjøres før hovedvask utføres.

1. Påse at overflaten som skal rengjøres ikke er for varm. Er den for varm vil avfettingen fordampe for raskt og effekten reduseres.
2. Påse at overflaten som skal avfettes er tørr. Er overflaten våt vil effekten reduseres ettersom vannet vil ligge som en delvis barriere mellom overflaten og avfettingen.
3. Påfør avfettingen nedenfra og opp. Bruk med fordel en trykksprøyte.
4. La avfettingen få virke så lenge som mulig, uten at den tørker på overflaten.
5. Vask kjøretøyet på vanlig måte med Auto Normal, Auto Super eller Auto Combi.



Manuel vask

De aller fleste av våre rengjøringsmidler egner seg godt for manuell rengjøring av kjøretøyer. Bruk børste eller svamp for å bearbeide overflaten. Ved avfetting kan det med fordel brukes en trykksprøyte for pålegging av avfettingsmiddel.

Til rengjøring av interiør i biler og anleggsmaskiner anbefales Proffs Combi og mikrofiberkluter

Auto - Transport

Når gode råd er gratis!

Kjøretøy og anleggsmaskiner

- ▲ La alltid rengjøringsmidlet få tilstrekkelig virketid.
- ▲ Alle typer bearbeiding av overflaten forbedrer resultatet
- ▲ Avfettingsmidler bør legges på tørr overflate
- ▲ På loddrette flater legges rengjøringsmidlet på nedenfra og opp
- ▲ Foreta skylling ovenfra og ned
- ▲ Kalde overflater er normalt vanskeligere å rengjøre en varme.
- ▲ Bruk om nødvendig varmere vann for å øke temperaturen, spesielt om vinteren.
- ▲ Bruk et rengjøringsmiddel som er tilpasset den kalde årstiden.
- ▲ Bruk et rengjøringsmiddel som er tilpasset oljeutskilleren

4 faktorer som påvirker vaskeresultatet:

- Rengjøringsmidlet:** Sammensettingen er avgjørende for resultatet
- Tid:** Tiden rengjøringsmidlet får virke er viktig for resultatet.
- Temperatur:** Valg av rett temperatur kan øke rengjøringskvaliteten
- Mekanisk bearbeiding:** Er virketiden for kort må den mekaniske effekten økes for å oppnå et godt resultat

MILJØ

Det er viktig å velge rett rengjøringsmiddel, slik at du oppnår et fullt ut tilfredsstillende resultat, uten at du skader deg selv, underlaget eller miljøet. Nilfisk produserer alle sine rengjøringsmidler ved fabrikk i Halden. Dette gjør at vi har full kontroll med hva våre produkter inneholder samt at vi følger Norsk og EU-lovgivning.

KVALITET

Avansert produksjonsteknologi og streng kvalitetskontroll sørger for at kvaliteten på våre produkter holder et høyt kvalitetsnivå. Gjennom kontinuerlig forskning og produktutvikling skaper vi stadig nye og bedre produkter. Det er derfor viktig å velge rett vaskemiddel, ettersom 60-70% av vaskeresultatet kan tilskrives vaskemidlet, resten svarer vasketeknikk temperatur og vanntrykk for.

Bruksområde

Produkt	Avfetting	Børstevask	Høytrykkvask	Manuel vask	Delevask	Interiør	Verkstedgulv	Øvrige gulv	Tungindustri	Gulvvaske maskin	Brannsanering	Kalkfjerning	Rustfjerning	Ph verdi kons.	Dosering, normal	Dosering, kraftig	Dosering extra	Emballasje i liter
Autoshampo Normal		X	X	X										13,0	1-5 %	5-10 %		5/25/200/1000
Autoshampo Super		X	X	X										13,0	1-5 %	5-10 %		5/25/200/1000
Auto Combi	X	X	X	X	X		X		X					10,0	2-10 %	10-30%	Kons	5/25/200/1000
Glansshampo		X	X	X										13,0	1-5 %	5-10 %		5/25/200
Autosolve NA	X				X									Flammepunkt 40 °C			Kons	25/200
Avfetting Aromatfri	X				X									Flammepunkt >65 °C			Kons	5/25/200
Proffs Combi						X	X	X		X				10,2	0,25 %	0,25 %		1/5/25
Spectra						X								10,6			Kons	0,5/1/5



Nilfisk AS
Bjørnerudveien 24
1266 Oslo
Tlf: 22751780
Fax: 22 75 17 71

Forhandler