

PRODUKTGUIDE

Rengjøringsmidler

Industrirenngjøring

Miljøtilpassede produkter for et enklere renhold og vedlikehold



Industrirenngjøring



HD VASK

Sterkt alkalisk regjøringsmiddel som egner seg for rengjøring av alle typer smuss som fett, olje, sot etc både innenfor næringsmiddel- og verkstedindustrien. HD-Vask er effektiv til rengjøring av malte flater før ommaling. Virketid 1-10 min.

62546732	5 liter
62546733	25 liter
62546734	200 liter
62546735	1000 liter



INDUREN A

Effektivt industrirenngjøringsmiddel for alle typer av smuss. Utmerket for både maskinell og manuell rengjøring. Induren A skader ikke gummi, plast eller metaller

62546202	5 liter
62546203	25 liter
62546204	200 liter



INDUCLEAN

Effektivt industrirenngjøringsmiddel for alle typer av smuss. Også velegnet til avfetting. Løser effektivt mineraloljesmuss på industri og verkstedgulv, industrielle detaljer, biler og motorer. Velegnet for både maskinell og manuell rengjøring. Skader ikke malte billakk, gummi eller aluminium.

62546002	5 liter
62546003	25 liter
62546004	200 liter



EUROKRAFT L

Effektivt industrielt rengjørings- og avfettingsmiddel for høytrykk og manuell rengjøring. Effektiv på sot, olje og lignende. Solvarme lakkerte flater bør avkjøles med kaldt vann. Som avfetting påføres midlet i anvist utblanding nedenfra og opp.

62544202	5 liter
62544203	25 liter
62544204	200 liter



RUSTREMOVER

Surt rust- og kalkfjerningsmiddel for rustflekker, rustreder og kraftig kalkutfelling. Rustremover er et "nullstillingsmiddel" og er ikke beregnet for daglig bruk. Kan skade aluminium, galvaniserte flater og andre syrefølsomme flater. Nøytraliseres ved bruk av et alkalisk produkt. Skyll grundig.

2547002	5 liter
62547003	25 liter



Renhold av industrilokaler

Ved all tyngre rengjøring hvor det er nødvendig å bruke sterke rengjøringsmidler vil resultatet alltid bli best dersom en lar rengjøringsmidlene få en virketid på 2-5 min.

Mekanisk bearbeiding med skurekost, høytrykk, skuremaskin eller gulvvaskemaskin vil øke rengjøringskvaliteten samt reduserer rengjøringstiden. Bruk av litt høyere temperatur på vannet vil også kunne bidra positivt.



Fjerning av oljesøl og annen fast besmussning gjøres enkelt ved å legge ut en blanding av vann og kjemi. La det virke noen minutter, om nødvendig bearbeid flate. Vannet og smussen fjernes enkelt ved å nale til sluk eller ved bruke av en vannsuger.

Mye vannsøl på gulv vil alltid inneholde smuss og kunne bidra til å dra smusset videre rundt i lokalet. En vannsuger vil være til stor nytte. Gulvet suges tilnærmet tørt og sikrer dermed en god rengjøringskvalitet samt rask fjerning av vannsøl som igjen senker risikoen for personskader på grunn av glatte gulv. En vannsuger underletter også rengjøring på trange områder.

VERNEUTSYR

Bruk av sterke rengjøringsmidler, være seg alkaliske eller sure, krever normalt beskyttelse av øyner og hud. Bruk derfor alltid hansker og vernebriller. Unngå også sprøytetåke ettersom dette kan irriterer eller skade luftveiene. Følg anvisningen som er angitt på etiketten. Ha alltid HMS datablad tilgjengelig.

Ta vare på helsen, husk du skal ha den hele livet!

Industrirenngjøring



AUTO COMBI

Høyeffektivt kombinert avfettingsmiddel og sjampo for rengjøring av lastbiler, tunge kjøretøy samt entreprenørmaskiner. Brukes til høytrykksvask, i børstevaskemaskiner samt til manuell rengjøring. Produktet er utviklet som avfettingsmiddel samt sjampo.

62548902	5 liter
62548903	25 liter
62548904	200 liter
62548905	1000 liter



AVFETTING AROMATFRI

Kaldavfettingsmiddel for fjerning av olje, fett, asfalt, og rustbeskyttelsesmiddel på kjøretøy, motorer og industriutstyr. Påfør i konsentrat og la det virke 2-10 min.

Arbeid nedenfra og opp. Ettervask med Autoshampo Normal.

Produktet er selvseparerende i henhold til IVL-test.

62545202	5 liter
62545203	25 liter
62545204	200 liter



PROFF COMBI

Høykonsentrert lavtskummende allrengjøringsmiddel for maskinell og manuell rengjøring. Kan brukes på alle vaskbare flater. Spesielt velegnet til bruk i gulvaskemaskiner.

62568902	5 liter
62568904	200 liter



RENTOL

Daglig rengjøringsmiddel beregnet til daglig rengjøring av alle vaskbare flater som inventar, vegger, interiør og gulv. Svakt parfymert.

62568701	1 liter
62568702	5 liter



Våre rengjøringsmidler egner seg også for rengjøring med høytrykksvaskere. Best effekt oppnås ved bruk av høytrykksvasker med høyt vanntrykk og mye vann. Ved avfetting av loddrette flater, legges avfettingen på nedenfra og opp. Lang virketid forbedrer vaskeresultatet. Avskylling gjøres ovenfra og ned.

Er overflaten svært varm bør den kjøles ned med kaldt vann for å unngå inntørking. Ved vanskelige asfalt og tjæreflekker kan det være en fordel å bruke en avfetting for eks. Auto Combi eller Avfetting Aromatfri.



Rengjøring av større gulvarealer gjøres enkelt og langt mer effektivt med en gulvvaskemaskin. På arealer over 1000m² kan det være mest hensiktsmessig å velge en "Sitte på" maskin. Rengjøringsmidler kan doseres direkte i rentvannstanken eller via **EDS** systemet. Dette sikrer korrekt dosering av rengjøringsmidlet.

Rengjøring av store arealer med mye boss og smuss krever en gulvvaskemaskiner med feie- og vaskefunksjon. Dermed har man to maskiner i en, hvilket sparer tid og øker renholdsstandarden.

Valg av rengjøringsmidler bør velges ut fra bemussningsgrad og type smuss. Ettersom vann og kjemi er i berøring med gulvet i relativt kort tid er det viktig å velge rett rengjøringsmiddel for å oppnå ønsket resultat.

Ved behov for HMS datablader, etiketter og verneblad, gå inn på:
<http://www.econline.no/>

Industrirenghjering

Når gode råd er gratis!

Industrirenhold

- ▲ La alltid rengjøringsmidlet få tilstrekkelig virketid.
- ▲ Alle typer bearbeiding av overflaten forbedrer resultatet
- ▲ Avfettingsmidler bør legges på tørr overflate
- ▲ På loddrette flater skal rengjøringsmidlet legges på nedenfra og opp
- ▲ Foreta skylling ovenfra og ned
- ▲ Kalde overflater er normalt vanskeligere å rengjøre en varme.
- ▲ Bruk om nødvendig varmere vann for å øke temperaturen, spesielt om vinteren.
- ▲ Bruk et rengjøringsmiddel som er tilpasset den kalde årstiden.
- ▲ Bruk et rengjøringsmiddel som er tilpasset oljeutskilleren

4 faktorer som påvirker vaskeresultatet:

- Rengjøringsmidlet:** Sammensetningen er avgjørende for resultatet
- Tid:** Tiden rengjøringsmidlet får virke er viktig for resultatet.
- Temperatur:** Valg av rett temperatur kan øke rengjøringskvaliteten
- Mekanisk bearbeiding:** Mekanisk bearbeiding øker alltid rengjøringseffekten og forkorter arbeidstiden.

MILJØ

Det er viktig å velge rett rengjøringsmiddel, slik at det oppnås et fullt ut tilfredsstillende resultat, uten at du skader deg selv, underlaget eller miljøet. Nilfisk produserer alle sin rengjøringsmidler ved fabrikkene i Halden, dette gjør at vi har full kontroll med hva våre produkter inneholder av råstoffer. Det er en selvfølge at vi følger Norsk og EU-lovgivning.

KVALITET

Avansert produksjonsteknologi og streng kvalitetskontroll sørger for at kvaliteten på våre produkter holder et høyt kvalitetsnivå. Gjennom kontinuerlig forskning og produktutvikling skaper vi stadig nye og bedre produkter. Det er derfor viktig å velge rett vaskemiddel, ettersom 60-70% av vaskeresultatet kan tilskrives vaskemidlet, resten svarer vasketeknikk for.

Bruksområde

Produkt	Avfetting	Høytrykksvask	Manuel vask	Verkstedgulv	Øvrige gulv	Tungindustri	Gulvaskemaskin	Brannsanering	Rust og kalkfjerning	Lettere renhold	Daglig rengjøring	Ph verdi kons.	Dosering, normal	Dosering, kraftig	Dosering extra	Emballasje i liter
HD Vask		x	x	x	x	x	x	x				14,0	1-10%	1-10%	Over 10%	5/25/200/1000
Induren A			x	x	x	x	x					13,0	1-5%	5-10%	10-50%	1/5/25/200
Induclean		x	x	x	x							11,6%	5-10%	50%	Kons	5/25/200/1000
Eurokraft L	x	x	x			x						13,0	1-10%	10-50%	10-50%	5/25/200/tank
Rustremover									x			0,0	1-5%	5-10%		5/25
Auto Combi	x	x	x	x		x						10,0	2-10%	10-30%	Kons	5/25/200/1000
Avfetting Aromatfri	x											-	Kons	Kons	Kons	5/25/200
Proff Combi			x	x	x		x			x	x	10,2	0,25%	0,25%		5/200
Rentol										x	x	10,3	0,15%	0,15%		1/5



Nilfisk AS
Bjørnerudveien 24
1266 Oslo
Tlf: 22751780
Fax:22751771

Forhandler